

КОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ	
Штукатурка и покраска (3 мм)	
Гипсокартонный лист в 2 слоя, вразбежку (25 мм)	
Фанерный лист (20 мм)	
Коммуникации (200 мм)	
Фанерный лист (15 мм)	
Гидроизоляция	
Утеплитель. Мин. вата, 150 мм между каркасом из деревянного бруса 150x50 мм	
Фанерный лист (20 мм)	
Пароизоляция	
Утеплитель. Жесткий, типа "Тайвек" (80 мм)	
Облицовка	

КОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ	
Штукатурка и покраска (3 мм)	
Гипсокартонный лист в 2 слоя, вразбежку (25 мм)	
Фанерный лист (20 мм)	
Коммуникации (200 мм)	
Фанерный лист (15 мм)	
Гидроизоляция	
Утеплитель. Мин. вата, 150 мм между каркасом из деревянного бруса 150x50 мм	
Фанерный лист (20 мм)	
Пароизоляция	
Утеплитель. Жесткий, типа "Тайвек" (80 мм)	
Облицовка	

КОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ	
Линолеум (10 мм)	
Половой ГВЛ (20 мм)	
Гидроизоляция	
Фанерный лист (20 мм)	
Утеплитель. Жесткий, типа "Тайвек" (80 мм)	
Утеплитель. Мин. вата, (150 мм) между каркасом из деревянного бруса 75x150 мм	
Пароизоляция	
Фанерный лист (20 мм)	
Облицовка	

